




دیتالاگر GTU-550





اطلاعات فنی دیتالاگر GTU-550

- دارای سیستم ارسال اطلاعات GSM/GPRS و نمایش اطلاعات در سامانه مانیتورینگ شرکت داتیس و یا سرور شرکت آفا
- قابلیت پشتیبانی از سیم کارتهای APN و ارتباط با سرور مربوطه
- نگهداری اطلاعات در حافظه داخلی در مواقعی که دستگاه آنتن نداشته یا شارژ نداشته و ارسال 8000 نمونه آخر به سرور و بارگذاری اطلاعات در تاریخ و ساعت دقیق با برقراری ارتباط مجدد
- قابلیت تعریف شماره سیم کارت توسط پیام کوتاه و یا منو مربوطه
- قابلیت بروزرسانی نرم افزار توسط MMC
- تغذیه ورودی دستگاه 9 – 36 VDC ایزوله شده با قابلیت اتصال به پنل خورشیدی
- دارای 2 ورودی آنالوگ ایزوله شده
- دارای ورودی و خروجی RS485
- دارای حساسیت بالا ورودی آنالوگ جهت نمایش و ثبت کوچکترین تغییرات تجهیز متصل شده
- دارای دیتالاگر داخلی با قابلیت ذخیره اطلاعات تا G8 بصورت پیش فرض (ثبت 3 سال اطلاعات با بازه ثبت 5 دقیقه یکبار)
- عدم محدودیت در انتخاب حافظه داخلی
- قابلیت ثبت اطلاعات از یک دقیقه (ثبت اطلاعات از یک ثانیه مقدور می باشد بصورت سفارشی)
- دسته بندی اطلاعات ذخیره شده در حافظه داخلی بصورت ماهانه با ثبت ماه بر روی فولدر مربوطه جهت سهولت در قرائت اطلاعات
- دارای نمایشگر رنگی TFT جهت نمایش مقادیر اندازه گیری شده (بصورت سفارشی)
- اطلاعات قابل نمایش مقدار فشار ، تاریخ ، ساعت ، مقدار آنتن ، شماره سریال دستگاه ، بازه ثبت اطلاعات ، وجود یا عدم وجود MMC
- قابلیت نمایش نام مشتری در صفحه اصلی دستگاه
- دارای منو جهت انجام تنظیمات مورد نیاز دستگاه
- امکان تعبیه رله قابل برنامه ریزی و تعریف حد مختلف (بصورت سفارشی)
- قابلیت انجام تنظیمات اصلی دستگاه توسط پیام کوتاه

قابلیتهای منوی دستگاه دیتالاگر GTU-550

- امکان تعریف نوع تجهیز ارتباط داده شده (فلومتر ، سنسور فشار ، سنسور ارتفاع)
- تنظیم تاریخ شمسی یا میلادی و ساعت دستگاه
- تعریف بازه ثبت اطلاعات در حافظه داخلی و بازه ارسال اطلاعات توسط سیستم GPRS
- قابلیت فعال و غیر فعال کردن GSM و دیتالاگر
- دارای رمز عبور جهت امنیت
- امکان تعریف شماره سیم کارت
- امکان تعریف اوپراتور سیم کارت همراه اول ، ایرانسل ، رایتل
- امکان تعریف نوع سیم کارت دائمی یا اعتباری





ویژگی	توضیحات
سیستم ارسال اطلاعات	GSM/GPRS
نرم افزار مانیتورینگ	نمایش اطلاعات در سامانه مانیتورینگ شرکت داتیس یا سرور شرکت آبفا
پشتیبانی از سیم کارت ها	APN و ارتباط با سرور مربوطه
حافظه داخلی	ذخیره 8000 نمونه آخر در صورت عدم آنتن یا شارژ
ارسال اطلاعات پس از اتصال	ارسال 8000 نمونه آخر با تاریخ و ساعت دقیق
تعریف شماره سیم کارت	از طریق پیام کوتاه یا منو دستگاه
بروزرسانی نرم افزار	از طریق MMC
تغذیه ورودی دستگاه	9-36 VDC ایزوله شده، قابلیت اتصال به پنل خورشیدی
ورودی های آنالوگ	دو ورودی آنالوگ ایزوله شده
ورودی و خروجی RS485	دارای ورودی و خروجی RS485
حساسیت ورودی آنالوگ	حساسیت بالا جهت نمایش تغییرات کوچک
دیتالاگر داخلی	ذخیره اطلاعات تا 3 سال اطلاعات با بازه 5 دقیقه
حافظه داخلی	عدم محدودیت در انتخاب حافظه داخلی
ثبات اطلاعات	از یک دقیقه تا یک ثانیه (سفارشی)
نمایشگر TFT	نمایش مقادیر اندازه گیری شده (سفارشی)
رله قابل برنامه ریزی	امکان تعبیه رله و تعریف حدهای مختلف (سفارشی)





قابلیتهای سیستم مانیتورینگ www.datisscada.com

- نمایش موقعیت دقیق نصب دستگاه بصورت آنلاین
- امنیت بالای سرور نام برده <https>
- تعریف دسترسی های مختلف از مدیر تا کاربر
- امکان گزارش گیری
- امکان اعلام گزارش و الارم به چند شماره سیم کارت
- امکان نمایش نمودار
- امکان گزارش گیری به فرمت pdf
- امکان تعریف مدیر admin و آموزش جهت تنظیمات پلان
- امکان ارائه گزارش به مدیران در خصوص زمان و نحوه login شدن کاربران دیگر

ضمناً به دلیل اینکه دستگاه مذکور بصورت 100٪ طراحی و برنامه نویسی آن داخلی و توسط خود شرکت داتیس انجام شده است امکان ایجاد تغییرات بر روی دستگاه بصورت سفارشی و با دریافت هزینه منطقی مقدور می باشد

همچنین این شرکت آمادگی دارد تا با حمایت شرکت آب و فاضلاب و ثبت قرارداد همکاری داخلی هرگونه دستگاه مورد نیاز شرکت آبفا را طراحی نموده و در کمترین زمان نمونه اولیه را در اختیار آن شرکت قرار داده و امتیاز طراحی را مشارکتاً در اختیار آبفا قرار دهد .

- امکان اتصال انواع سنسور ارتفاع (التراسونیک ، هیدرواستاتیک ، فشاری و خازنی) به دستگاه مذکور و نمایش ارتفاع مخزن
- امکان اتصال به فلومترهای التراسونیک و الکترومغناطیسی بعنوان RTU با ارائه پروتکل ارتباطی توسط مشتری



NSEDATIS



برای مشاهده محصولات دیگر به وب سایت www.nsedatis.ir مراجعه کنید



شبکه های اجتماعی

